

Typ **ZP-IHK**  
 Katalog Nr. **286052**

## Lieferprogramm

Grundfunktion			Zubehör für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtungen Zubehör für kleine Leistungsschalter
Grundfunktion Zubehör			Hilfsschalter
Anwendung			Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Sortiment			Zubehör
Seitliche Befestigung			zur Befestigung links an: LS, FI/LS

## Technische Daten

### Elektrisch

Kontaktfunktion			1 S + 1 Ö
Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	V AC	250
Bemessungsfrequenz	f	Hz	50/60
Bemessungsstrom	$I_e$	A	6
thermischer Bemessungsstrom	$I_{th}$	A	6
Bemessungsbetriebsstrom			
AC-13			
250 V	$I_e$	A	3
AC-15	$I_e$	A	2 (250 V AC)
Mindestbetriebsspannung je Kontakt	$U_{min}$	V	5
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	$U_{imp}$	kV	2,5

### Mechanisch

Einbaubreite		mm	8,8 (0,5 TE)
Schutzart			
eingebaut			IP40
Klemmen			Liftklemmen
Anzugsdrehmoment der Klemmschrauben		Nm	≤ 1,2

## Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-5
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	40

## Technische Daten nach ETIM 8.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (EC001286)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schutzschalterkomponente / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Gerätemontage			universal
Zusatzeinrichtung			Hilfsschalter
Werkseitig angebaut			nein
Breite in Teilungseinheiten			0,5
Anzahl der Kontakte als Schließer			1
Anzahl der Kontakte als Öffner			1
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0
Anzahl der Fehlersignalschalter			0
Bemessungsschaltstrom		A	3
Bemessungsspannung		V	230

Spannungsart zur Betätigung			AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion			nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)			2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit		A	6