


MNX PC 175/125 HT



Beispiel

Bestellzeichen: PC 175/125 HT
Artikelnummer: 6011922
Beschreibung: Gehäuse PC • rauchgrau
transparenter Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074052209
E-Nummer:
 Finland: 3435204
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212027666
 Elektrische Nummer Schweden: 6011922

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	180	180	125	MIN 15 Tragschiene TS 15
inch:	7.1	7.1	4.9	MIV 15 Tragschiene TS 35
Materials:				FP A 175/180 Frontplatte
Material:	Polycarbonat			HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
Unterteilfarbe:	RAL 7035			FP 22046 Wandbefestigungslaschen
Deckelschraubenmaterial	Polyamid			
Deckelfarbe:	Rauchgrau			
Deckelschraubenfarbe:	Schwarz			
Dichtungsmaterial:	TPE			
Temperatur Bereich:				Auswertung:
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Zubehör:				UV Resistenz: UL 508
MIV 175	Montageplatte			Brandklassifikation: UL 746C 5"
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
				Zertifikate:
				SGS Fimko

