

Leiteranschlussklemme, 16-70qmm, f. 5 mm

Typ
Katalog Nr. **AKU70/5**
 107189



Lieferprogramm

Sortiment			60-mm-System Compact-System
Grundfunktion			Anschluss- und Verbindungstechnik
Untersortiment			Universal-Leiteranschlussklemmen
Beschreibung			mit integrierter Haltefeder, geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Klemmschraube
Klemmraum B x H		mm	14 x 14
Breite		mm	20.5
Bemessungsbetriebsstrom	I _e	A	400
Leiter			16 - 70 mm ² AWG 4 - AWG 2/0. direkt geklemmt:   # 2x (3 x 9 x 0.8 mm) oder 6 x 9 x 0.8 mm
verwendbar für			Alle 5 mm dicken Flachschiene

Hinweise

 Rundleiter eindrätig

 Rundleiter feindrätig mit fachgerecht verpresster Aderendhülse

 Rundleiter mehrdrätig

 Sektorleiter eindrätig

 Sektorleiter mehrdrätig

CU-Band

 CU-Schiene

Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sammelschienenklemme (EC000001)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Klemme (außer Freileitung) / Sammelschienenklemme (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Sammelschienenendicke		mm	5 - 5
Sammelschienenbreite		mm	0 - 0
Geeignet für			Flachschiene
Breite der Klemme		mm	20.5
Max. Leiterquerschnitt		mm ²	70
Max. Bemessungsbetriebsstrom I _e		A	400
Geeignet für Rundleiteranschluss			ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss			ja
Geeignet für Bandleiteranschluss			ja