



Sonepar Artikelnr. 0133033
Materialnummer 1009178765

Produkteigenschaften

Leiternennquerschnitt 2,5 mm ²	Leiter-Klasse Kl.5 = feindräftig
Ader-Zahl 5	Spezifizierung Aderisolation Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter ja	Mantelmaterial Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe orange	Kabelgeometrie rund
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 nein	Flammwidrig nein
Raucharm nach EN 61034-2 nein	Außendurchmesser ca. 12,8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 77 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 52 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -40 bis 80 °C	Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 bis 80 °C

Nennspannung U0

450 V

Nennspannung U

750 V

Gewicht

280 kg/km

Produktbeschreibung

Nach VDE 0282. Geräteanschlussleitung für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Umgebungen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, z.B. zum Anschluss landwirtschaftlicher oder gewerblicher Geräte, Heizgeräte, vorausgesetzt, es besteht keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen oder durch Wärmestrahlung. Beständig gegen Öle, Fette, Benzin, Wasser und Witterungseinflüsse, Ozon und Sauerstoff, UV-Strahlen, Hydrolyse und Mikroben. Max. Betriebstemperatur (fest verlegt) 90 °C. Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg