Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne







Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!









Stahl




tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

ArtNr.	1160281
Тур	2056 28 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Dimension	22-28mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	6,24 kg/100 St.

Technische Daten



Мав А	23,00 mm
Мав В	33,00 mm
Мав С	34 mm
Maß G	M6
Мав Н	58,00 mm
Maß L	34,00 mm
Maß t	2,00 mm
Мав х	5,00 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	3,00 Nm
für Schiene mit Schlitzweite	16,00 - 17,00 mm
Halogenfrei	
Mit Kunststoffwanne	\checkmark
Mit Metallwanne	
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	
Spannbereich D	22,00 - 28,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl